

Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011 sz. EU rendelet III függelékének megfelelően

Nafuflex Basic 2

num. CC3313091

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

EN 15814; PMB-CB2,W2A, C2A

2. Típus-, sarzs- vagy szériaszám, vagy egyéb ismertetőjel az építőipari termék azonosításához a 11. fejezet 4. bekezdésének megfelelően:

sarzs szám: lásd a termék csomagolásán

3. A termék gyártó által megadott felhasználási területe/területei az alkalmazott, harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően:

műanyaggal módosított bitumenes vastag bevonat (PMB) földdel érintkező épületrészek szigetelésére

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi- vagy márkanéve a 11. fejezet 5. bekezdése alapján:

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG

Am Kruppwald 1-8

D-46238 Bottrop

5. Képviselő neve és címe, aki a 12. fejezet 2. bekezdés szerinti megbízással rendelkezik:

nem releváns

6. Rendszer vagy rendszerek az építőipari termék megfelelőségének ellenőrzéséhez és értékeléséhez az V. függeléknek megfelelően:

3 - as rendszer

3-as rendszer a tűzveszélyességgel kapcsolatban

7. Építőipari termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, ha a terméktulajdonságokat harmonizált szabvány rögzíti:

A notifikált MPA NRW Marsbruchstrasse 186, regisztrációs száma 0432, a 3-as rendszer szerinti típusvizsgálat előírásait vette figyelembe a termék vizsgálatkor, és adta ki:

Vizsgálati jegyzőkönyv Nr. 220007046-1

A notifikált MPA NRW, regisztrációs száma 0432, a 3-as rendszer szerinti típusvizsgálat előírásait vette figyelembe a tűzveszélyességgel kapcsolatos osztályba soroláskor, és adta ki:

Vizsgálati jegyzőkönyvek: Nr. 220005962-2; Nr. 230006144-2

8. Építőipari termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén kiadott ETA:

nem releváns

9.

Lényeges tulajdonságok	Teljesítőképeség	Harmonizált műszaki specifikáció
Vízzáróság	W2A	EN 15814:2012
Repedésáthidalás	CB2	
Vízállóság	nem színezi el a vizet, nincs kioldódás a tömítésből	
Hajlíthatóság alacsony hőmérsékleten	nincsenek repedések	
Mérettartóság magas hőmérsékleten	Nincs megcsúszás és lefolyás	
Tűzveszélyesség	E	
Nyomószilárdság	C2A	
Éghetőséggel és vízzárósággal kapcsolatos tartósság	teljesíti	

10. Az 1-es és 2-es pontban levő információkkal azonosított termék tulajdonságai megegyeznek a 9-es pontban rögzített értékekkel. Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 4-es pontban megjelölt gyártó a felelős.

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:



Németh László

Németh László
laborvezető

2013-08-01

Melléklet: A 305/2011 (EK) rendelet 6(5) pontjának megfelelően, egy az 1907/2006 (REACH) rendelet II mellékletének megfelelő biztonsági adatlap mellékelve.