

Teljesítménynyilatkozat

Nr. CC3412000

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Expert Proof one

2. A gyártó által megadott felhasználási területe/területei az alkalmazott, harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően:

Folyékonyan felhordott cementkötésű vízzáró termék kerámiaburkolatok alá kültérben

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi- vagy márkaneve a 11. cikk 5. bekezdése alapján:

**MC-Bauchemie GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop**

4. Rendszer vagy rendszerek az építőipari termék megfelelőségének ellenőrzéséhez és értékeléséhez az V. függeléknek megfelelően:

3 - as rendszer

5. Harmonizált szabvány:

EN 14891:2012, DM O2P

6. Notifikált hivatal:

**MPA TU Braunschweig
Azonosító: 0761**

7. Deklarált műszaki jellemzők:

Lényeges tulajdonságok	Teljesítőképesség	Rendszer a megfelelőség ellenőrzéséhez és értékeléséhez	Harmonizált műszaki specifikáció
Kezdeti szilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	3-as rendszer	EN 14891:2002
Tapadószilárdság vizes tárolás után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Tapadószilárdság meleg tárolás után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Tapadószilárdság fagyás/olvadás ciklus után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Tapadószilárdság meszes vizes tárolás után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Vízáteresztés	nem ereszt át		
Repedésáthidalóképeség normál körülmények között	$\geq 0,75 \text{ mm}$		

Tapadószilárdság klóros vízben való tárolás után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	3-as rendszer	EN 14891:2002
Repedésáthidalóképesség alacsony hőmérsékleten (-5°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Repedésáthidalóképesség nagyon alacsony hőmérsékleten (-20°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$		

A termék tulajdonságai megegyeznek rögzített értékekkel. Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 305/2011 EU rendelet értelmében kizárólag az ezen teljesítménynyilatkozatban megjelölt gyártó a felelős.

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:



Németh László

2016-03-04

h. Dr. Hans-Günter Seltmann

Melléklet: A 305/2011 (EK) rendelet 6(5) pontjának megfelelően, egy az 1907/2006 (REACH) rendelet II mellékletének megfelelő biztonsági adatlap mellékelve.