

Teljesítménynyilatkozat

Az 574/2014 rendelettel módosított 305/2011 sz. EU rendelet III függelékének megfelelően

A teljesítménynyilatkozat azonosítója: IN 5531000024

A terméktípus egyedi azonosítója: MC-Injekt 2133 flex (P)

Felhasználási terület: repedések, üregek és hibahelyek kitöltő anyaga (D)

A gyártó: MC-Bauchemie GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop

Rendszer a teljesítményállandóság felülvizsgálatához és értékeléséhez:

4-es rendszer

Harmonizált szabvány: EN-1504-5: ZA.1b

Notifikált intézet: nem releváns

Igazolt teljesítmény:

Lényeges tulajdonságok	Teljesítőképesség	Harmonizált műszaki specifikáció
Tapadás	$> 0,1 \text{ N/mm}^2$	EN 1504-5:2004
Duktilitás	$> 10\%$	
Vízáróság	D1 ($2 \times 10^5 \text{ Pa}$)	
Viszkozitás	800 mPa*s	
Injektálhatóság száraz közegben	0,3 mm	
Injektálhatóság nem száraz közegben	0,3 mm	
Tartósság (összeférhetőség betonnal)	NPD	
Korróziós viselkedés	A termék betonban korróziót nem okoz	
Veszélyes anyagok kibocsátása	az EN 1504-5, 5.4 pontjával egyetértésben	

A termék tulajdonságai megegyeznek a táblázatban rögzített értékekkel. Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 305/2011 EU rendelet értelmében a fent nevezett gyártó a felelős.

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:



2016-10-01

Németh László

Németh László
laborvezető

Melléklet: A 305/2011 (EK) rendelet 6(5) pontjának megfelelően, egy az 1907/2006 (REACH) rendelet II mellékletének megfelelő biztonsági adatlap mellékelve.