

Teljesítménynyilatkozat

Az 574/2014 rendelettel módosított 305/2011 sz. EU rendelet III függelékének megfelelően

A teljesítménynyilatkozat azonosítója :

num. CI 4741070

A terméktípus egyedi azonosítója:

OXAL WP

Felhasználási terület:

felújító vakolóhabarcs, vízdoldható sókat tartalmazó, nedves falazatok felújítására

Gyártó:

MC-Bauchemie GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop

Rendszer vagy rendszerek az építőipari termék megfelelőségének ellenőrzéséhez és értékeléséhez az V. függeléknek megfelelően:

4- es rendszer

Rendszer az építőipari termék megfelelőségének értékeléséhez:

A notifikált Materialprüfanstalt für Bauwesen Hannover, Clausthal, Zehntnerstr. 2.a 38678 Clausthal-Zellerfeld (regisztrációs száma 0764) végezte az első típusvizsgálatot és állította ki:
Vizsgálati jegyzőkönyv
081093.1

Harmonizált szabvány:

EN 998-1

Igazolt teljesítmény:

Lényeges tulajdonságok	Teljesítőképeség	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzveszélyesség	A1	EN 998-1, Tab.2
Vízfelvétel	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ 24 óra elteltével	
Nyomószilárdság	CS II	
Páradiffúziós tényező	$\mu \leq 15$	

Vízbehatolás a kapilláris vízfelvételi vizsgálat után	≤ 5 mm	EN 998-1, Tab.2
Tapadószilárdság	≥ 0,1 N/mm ² Töréskép: B	
Hővezetési tényező	0,27 W/m*K (táblázatból)	
Tartósság (fagyállóság)	A habarcs tervezett felhasználási helyén érvényes rendelkezések szerint megítélni.	

A termék tulajdonságai megegyeznek a táblázatban rögzített értékekkel.. Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 305/2011 EU rendelet értelmében a fent nevezett gyártó a felelős.

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:



Németh László

laborvezető

2019-01-10

Melléklet: A 305/2011 (EK) rendelet 6(5) pontjának megfelelően, egy az 1907/2006 (REACH) rendelet II mellékletének megfelelő biztonsági adatlap mellékelve.