



Centrament HM 20

Tömítő hatású adalékszer

A termék tulajdonságai:

- klorid mentes
- növeli a beton vízzáróságát a kapilláris pórus rendszerben képzett kémia gát segítségével
- javítja a fagy-és olvasztósóval szembeni ellenálló képességet

Alkalmazási területek:

- transzportbeton és helyszíni beton
- vasbeton
- erős időjárási hatásnak kitett beton építmények
- medencék, víztornyok, alagutak, gátak, szennyvíztisztító létesítmények
- kültéri vakolatok

Kivitelezési tudnivalók:

A Centrament HM 20 oly módon javítja a beton és a habarcs vízzáró tulajdonságát, hogy elzárja a betont és a habarcsot behálózó kapillárisokat, és az így képzett kémiai védőgáttal megakadályozza, hogy folyó vagy nyomás alatt levő víz hatoljon be a cementmátrixba.

A Centrament HM 20 ezáltal hozzájárul a beton és a habarcs ciklikus faggyal-olvadással és vegyileg terhelt vízzel szembeni ellenállóképességének javításához.

A Centrament HM 20 alkalmazása különösen indokolt szennyvíztisztító létesítményeknél és mostoha téli időjárásnak kitett területeken.

A Centrament HM 20 bármilyen normál cementtel együtt alkalmazható. A cementek különböző tulajdonságai miatt alkalmassági vizsgálatokat kell végezni a Centrament HM 20 megfelelő adagolásának meghatározása céljából.



Centrament HM 20 műszaki adatok

jellemző	mértékegység	érték	megjegyzés
sűrűség	kg/l	1,03	
javasolt adagolási tartomány	g	2 - 50	1 kg cementre vetítve
maximális kloridtartalom	százalék	≤ 0,1	tömegrész
maximális alkálitartalom	százalék	< 2,0	tömegrész

Centrament HM 20 termékjellemzők

adalékszer fajtája	EN 934-2: T 9 szerinti tömítő adalékszer
adalékszer megnevezése	Centrament HM 20
szín	fehér
állag	folyékony
megfelelőségi tanúsítvány	0754-CPD-02-1065.2
a bevizsgálást végző intézet	MPA, Karlsruhe
üzemi gyártásellenőrzés	ISO 9001 / EN 934-2
fagyérzékeny adalékszer	Ha huzamosabb ideig nem használjuk az adalékszeret, a tartály alján üledék képződhet. Ilyenkor a bedolgozás előtt újra egyenletesen össze kell keverni a tartály tartalmát.
kiszerezés	200 kg-os hordó 1.000 kg-os konténer

Megjegyzés: A műszaki adatlapon közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a konkrét építési objektummal, rendeltetési céllal és különleges helyi igénybevétellel. A fentiek teljesülése esetén értékesítési és szállítási feltételeink keretében szavatoljuk az adatok helyességét. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ráink nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiekől függetlenül, minden esetben betartandók.

10/10 sz. kiadás. Műszakilag átdolgozott nyomtatvány. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatók. Műszakilag átdolgozott, új kiadás esetén a jelen kiadás érvényét veszíti.