



# Centipor SK

habkoncentrátum

## A termék tulajdonságai:

- kloridmentes
- a pórusok nagyfokú stabilitása
- a beton / habarcs jól bedolgozható
- a beton / habarcs homogénebb
- folyós konzisztenciájú pórusos könnyűbeton
- jó víz megtartás
- nagy pontossággal szabályozható testsűrűség

## Alkalmazási terület:

- gyári friss habarcsok
- hőszigetelő habarcsok
- pórusos könnyűbeton
- kitöltőmasszák
- kiegyenlítő rétegek
- könnyűbeton
- sztiropor-beton

## Feldolgozás

A koncentrátum rendszerint felhabosításra kerül az MC-Foamgenerator habképzőgép segítségével. Közvetlen adagolásra egyes speciális alkalmazások esetén van mód.

Az MC-Foamgenerátorral előállított hab annyira stabil, hogy közvetlenül bekeverhető az előre gyártott cementenyvébe vagy habarcsba.

Az habmennyiség adagolása révén szabályozható a habarcs vagy a pórusos könnyűbeton testsűrűsége.

Könnnyűhabarcs és pórusos könnyűbeton esetén a cement, a víz és az adalékanyagok előbb gondosan

összekeverendők. A konzisztenciaértéknek az F2 osztály felső tartományában kell elhelyezkednie (a = 40cm). Ezután történik a szükséges habmennyiség hozzáadása és teljesen homogén bekeverése.

A habbeton ill. –habarcs összetétele a nyomószilárdság miatt sem elhanyagolható, ugyanakkor túlnyomórészt a testsűrűség a meghatározó szempont. A nyomószilárdság a testsűrűséggel együtt csökken.



#### Centipor SK műszaki adatok

jellemző	mértékegység	érték	megjegyzés
sűrűség	kg/dm <sup>3</sup>	kb. 1,05	-
anyagszükséglet	liter	kb. 1-2,5	1000 liter habhoz

#### Centipor SK termékjellemzők

adalék típusa	habképző
szín	sárgás / barna
halmazállapot	folyékony
üzemi termékellenőrzés	DIN EN ISO 9001 szerint
tárolás	fagytól és erős napsugárzástól védett helyen
kiszerezés	30 kg-os kaniszter 200 kg-os hordó
termékfajták	Centipor SK 100 Centipor SK 106 Centipor SK 120

**Megjegyzés:** A műszaki tájékoztatóban közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a konkrét építési objektummal, rendeltetési céllal és különleges helyi igénybevétellel. A fentiek teljesülése esetén értékesítési és szállítási feltételeink keretében szavatoljuk az adatok helyességét. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ráink nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiektől függetlenül, minden esetben betartandók.

04/03 sz. kiadás. Műszakilag átdolgozott nyomtatvány. Az eddigi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatók. Műszaki szempontból átdolgozott, új kiadás megjelenítése esetén a jelen kiadás érvényét veszíti.