



Intaktin

Védőfolyadék szerszámok és
betonkeverők ápolásához

A termék tulajdonságai:

- használatra kész védőfolyadék
- hosszan tartó védőhatás
- minimálisra csökkenti a beton- és habarcsmaradványok ragadását
- oldószermentes
- könnyen permetezhető
- megkönnyíti a tisztítást
- csökkenti a rozsdásodás mértékét

Alkalmazási terület:

- védi és ápolja a vaszsaluzatokat, építőipari gépeket, beton- és habarcskeverőket, építési felszereléseket, továbbá az építkezéseken használt járművek és aszfaltburkolat-bedolgozó gépek felületét
- meglazítja a berozsdásodott meneteket

Feldolgozás

Az Intaktint tiszta, száraz, a szilárdan odaragadt régi beton- és habarcsmaradványoktól megtisztított fémfelületre kell egy alkalommal, egyenletesen és gazdagon felhordani, szórásos technikával vagy széles ecsettel, ronggyal, esetleg műanyagzivaccsal. A szóráshoz olajálló permetező-készülékek alkalmasak, pl. a 176 T Szpecial Gloria-fecskendő, vagy az RSG-ULV leválasztószer-szórókészülék.

Az Intaktinnal védett készülékek a felhordás után azonnal üzembe helyezhetők. A betonkeverők tartós védelme különösen akkor hatásos, ha azokat használat után újból Intaktinnal kezelik.

A rendszeresen és tartósan Intaktinnal kezelt készülékek könnyen és gyorsan tisztíthatók; általában

elegendő a víztömlővel ki- ill. lefecskendezni őket. 0 °C alatti hőmérsékleten megváltozik az anyag viszkozitása és állapota. Az Intaktin +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten fejt ki optimálisan a hatását.

Az Intaktin szakszerű alkalmazása esetén nem kell káros következményekkel számolni a beton- és habarcsgyártás során. Az Intaktin normál esetben nem roncsolja a kereskedelmi forgalomban kapható lakkokat és tömítéseket, ennek ellenére ajánlatos előzetes kísérleteket végezni. Az Intaktinnal kapcsolatos további tudnivalók a biztonsági adatlapon!



Intaktin műszaki adatok

jellemző	mértékegység	érték	megjegyzés
sűrűség	g/cm ³	kb. 0,85	
anyagszükséglet	ml/m ²	kb. 40-50	aljzat és alkalmazás függvényében
lobbanáspont	°C	> 110	

Intaktin termékjellemzők

üzemi termékellenőrzés	DIN EN ISO 9001 szerint
bázis	ásványi olajok adalékokkal
szín	világosbarna
halmazállapot	folyékony
tárolás	legalább 12 hónapig tárolható
kiszereles	1000 l-es konténer, 200 l-es műanyagbordó, 30 l-es egyszer használatos kanna
ártalmatlanítás	Környezetvédelmi okokból kérjük a kiszereles tartalmát maradéktalanul eltávolítani! További tudnivalók a „Kiürített szállítási és értékesítési csomagolások ártalmatlanítási koncepciója” c. kiadványunkban.

A megadott termékjellemzők laboratóriumi vizsgálatokon alapulnak, a gyakorlatban eltérő értéket mutathatnak. A termék egyedi esetekre vonatkozó műszaki alkalmasságának megítéléséhez előzetes kísérletek / alkalmassági vizsgálatok végzendők a konkrét alkalmazási körülmények közepette.

Megjegyzés: A műszaki tájékoztatóban közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a konkrét építési objektummal, rendeltetési céllal és különleges helyi igénybevétellel. A fentiek teljesülése esetén értékesítési és szállítási feltételeink keretében szavatoljuk az adatok helyességét. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiekől függetlenül, minden esetben betartandók.

06/03 sz. kiadás. Műszakilag átdolgozott nyomtatvány. Az eddigi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatók. Műszaki szempontból átdolgozott, új kiadás megjelentetése esetén a jelen kiadás érvényét veszíti.