



MC-FastTape 300 + 500

Filccel kasírozott, hőre lágyuló
elasztomer fugatömítő szalag

A termék tulajdonságai:

- tartósan elasztikus, szakadásbiztos
- vízhatlan
- gyorsan és egyszerűen bedolgozható
- öregedésálló
- fokozottan vegyszerálló
- különösen jól alkalmazható Expert Proof és Nafuflex termékekkel rendszerben

Alkalmazási területek:

- épület-elválasztó hézagok tömítése
- munka- és dilatációs hézagok tömítése

Alkalmazási tudnivalók

Aljzatelőkészítés

A málló részeket, régi festékbevonatokat, port, piszkot és hasonló szennyeződések maradványait el kell távolítani. Az alapfelület legyen fagymentes, hordozóképes, ne legyenek rajta tapadást gátló részecskék. A sorják és egyéb éles felületi egyenetlenségek szintén eltávolítandók.

Alkalmazás

A tömítendő fugákat teljes felületen át kell hidalni MC-FastTape 300 vagy MC-FastTape 500 szalaggal. A szalagot a szigetelés első

rétegébe kell beágyazni. Ezután következhet a második réteg felhordása. V2K-E és VK3-E besorolású várható alakváltozás esetén a szalagot hurokszerűen (Ω alakban) kell a hézagba helyezni.

Tudnivalók

Műanyagjal javított bitumenes vastagbevonatok (PMBC) és repedésáthidaló ásványi kenhető szigetelések kivitelezésére a DIN 18533 1-3. részben foglaltak az irányadók.



MC-FastTape 300 + MC-FastTape 500 műszaki adatok

jellemző	mértékegység	érték	megjegyzés
szín			kék
vastagság	mm	0,7	
szélesség	mm	300 / 500	
súly	g/m	44	
hőállóság	°C	-30 - +90	
vízhatlanság	bar	≥ 1,5 bar	EN 1928 szerint
tűzzel szembeni viselkedés		B2 E	DIN 4102-1 szerint DIN 13501-1 szerint
szakadási nyúlás, hosszirányú	%	≥ 50	DIN EN ISO 527-3 szerint
szakadási nyúlás, keresztirányú	%	≥ 200	DIN EN ISO 527-3 szerint

MC-FastTape 300 + MC-FastTape 500 termékjellemzők

szállítási kiszerelés	MC-FastTape 300 MC-FastTape 500	50 m tekerecs 50 m tekerecs
tárolás	Száraz, hűvös helyen tartandó.	

Megjegyzés: A műszaki adatlapon közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a konkrét építési objektummal, rendeltetési céllal és különleges helyi igénybevétellel. Az objektumnak az alkalmazási alapkörülményektől eltérő adottságai a tervező általi előzetes felülvizsgálatot és egyedi jóváhagyást igényelnek. Az MC szaktanácsadói által nyújtott műszaki tanácsadás nem helyettesíti az építmény történetének tervezői feldolgozását. A fentiek teljesülése esetén értékesítési és szállítási feltételeink keretében szavatoljuk az adatok helyességét. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiekől függetlenül, minden esetben betartandók.

01/18 sz. kiadás. A nyomtatvány műszaki szempontból átdolgozásra került. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatóak. Műszaki szempontból átdolgozott új kiadás megjelentetése esetén a jelen kiadás érvényét veszíti.