



# MC-Top Fix M

Öntő habarcs látszóbeton szobrászati munkákhoz

## A termék tulajdonságai:

- önthető konzisztenciájú
- gyorsan kiszaluzható
- kiváló homogén felületi megjelenés
- nagy húzó-hajlító szilárdság
- alacsony zsugorodás
- műanyag szállal erősített
- márvány adalékkal töltött

## Alkalmazási területek:

- finom beton burkolati lapok öntéséhez
- beton bútorok, design tárgyak gyártásához

## Feldolgozás:

### Keverés

Az MC-Top Fix M habarcsot kényszerkeverővel kell elkeverni.

Az előírt vízadagolás 2,2-2,6 l víz / 25 kg száraz habarcs. A túlzott vízadagolás szétosztályozódást és jelentős alakváltozást okozhat.

### Öntés

A termék bedolgozhatósága kb. 30 perc.

A habarcsot glettvassal kell teríteni. Keveréskor és az öntéskor a friss habarcsba kerülő levegő eltávolítását (a habarcs tömörítését) enyhe vibrálással, ütögetéssel kell segíteni.

### Utókezelés

Az MC-Top Fix M habarccsal készült termékeket védeni kell a túl gyors kiszáradástól. Ne tegyük ki huzatnak, közvetlen napsugárzásnak és fagynak. A megfelelő utókezelés érdekében javasolt párazáró szer alkalmazása, vagy műanyag fólia és szövet takarás. Az első 24 órában kiemelten fontos a megfelelő nedves környezet biztosítása. A kész termékeket minimum 14 napig utókezelni kell, a tárolásra páras, hűvös helyen ajánlott.

**MC-Top Fix M műszaki adatok:**

tulajdonságok	mértékegység	érték	megjegyzés
legnagyobb szemnagyság	mm	4	
csiszolhatóság	óra elteltével	kb. 24	+20 °C és 50% rel. páratartalom mellett
terhelhetőség	óra elteltével	kb. 24-48	+20 °C és 50% rel. páratartalom mellett
feldolgozási idő	perc	kb. 30	+20 °C és 50% rel. páratartalom mellett
vízigény 25 kp porhoz	l	2,2-2,6	
nyomószilárdság 28 nap	N/mm <sup>2</sup>		> 60
húzó-hajlító szilárdság 28 nap	N/mm <sup>2</sup>		> 7

gyártásellenőrzés	DIN EN ISO 9001		
szín	fehér, szürke, további színek egyeztetés alapján		
halmazállapot	por		
tárolás	Eredeti, lezárt zsákokban a tárolási idő 6 hónap. Fagytól védve tárolandó.		
szállítási kiszerelés	25 kg zsák	40 x 25 kg raklap	
ártalmatlanítás	Környezetünk védelme érdekében kérjük a csomagolást maradéktalanul kiüríteni..		

**Megjegyzés:** Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül. Azokat egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A munkatársaink által adott, a termékismertetőktől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik.  
Kiadás: 02/16. Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti.