



Ortolan SEP 721

Kiváló minőségű leválasztószer speciálisan csúszó- és kúszózszaluzatokhoz

A termék tulajdonságai:

- Biológiailag lebomló
- Felhasználásra kész
- Könnyen szórható
- Kiváló leválasztó hatás
- Óvja és ápolja az acélzszaluzatot
- Zárt filmréteget képez, megakadályozza a rozsdásodást
- Megakadályozza a fa zsaluzat duzzadását, alakváltozását, kiszáradását

Alkalmazási területek:

- Általánosan felhasználható beton- és vasbetonépítésben
- Alkalmas fa-, fém- és műanyagzszaluzatokhoz
- Csúszó- és kúszózszaluzatokhoz

Feldolgozás

Az Ortolan SEP 721-t a száraz, tiszta és a betonmaradékoktól megtisztított zsalufelületre kell ecsettel, ronggyal vagy műanyagszivaccsal egyenletesen és takarékosan felhordani. Ezt követően a beton azonnal bedolgozható.

A rendszerben lehetőség van folyékony utókezelőszerekkel vagy mázóelőrendszerekkel történő közvetlen utókezelésre, mint például a csúszó- és kúszózszaluzatok esetén. Kérjük ebben az esetben forduljon az MC műszaki szaktanácsadásához.

Biológiailag lebomló tulajdonsága miatt a filmréteget az időjárási viszonyok befolyásolják. Hosszabb állásidő után a zsaluzatot újra le kell kezelni Ortolan SEP 721 – gyel.

Erősen szívó zsaluzatok és új fazsaluzatok esetén szintén szükséges egy második leválasztószer réteg felvitele.

0°C alatti hőmérséklet megváltoztatja az anyag viszkozitását és minőségét. Az anyagon fagy miatt jelentkező sötét elszíneződések meleg hatására újra eltűnnek. Az Ortolan SEP 721 optimálisan 0°C fölötti anyaghőmérséklet esetén hatékony.

Kérjük vegye figyelembe az Ortolan leválasztószerekre vonatkozó általános felhasználási tudnivalókat és az Ortolan SEP 721 biztonságtechnikai adatlapot.

**Ortolan SEP 721 műszaki adatok**

Sűrűség	0,87 g/cm ³
Anyagszükséglet	15-50 ml/m ² a zsaluzat típusától függően
Gyulladáspon	> 100 °C
Saját minőségbiztosítás	DIN EN ISO 9001
Bázis	Ásványi olaj aditívekkel
Szín	Sárgás
Állag	Folyékony
Tárolás	12 hónapig fagymentes helyen tárolva
Szállítási forma	1000 l-es konténer, 200 l-es hordó vagy 30 l-es kanna
Hulladék ártalmatlanítás	Kérjük a környezet érdekében az edényekből az anyagokat maradéktalanul kiüríteni. Vegyék figyelembe ehhez a „hulladék ártalmatlanítás” információs adatlapunkat, melyet kézésre szívesen megküldünk.

A fenti adatok laborvizsgálatokon alapulnak, a gyakorlatban eltérések lehetnek. A műszaki alkalmasság különleges esetekben megállapítható előzetes próbák és vizsgálatok segítségével az adott felhasználási feltételek figyelembevételével.

Megjegyzés: Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül. Azokat egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A munkatársaink által adott, a termékismertetőktől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik.

Kiadás: 05/03. Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti.