



Oxal VP I T flow

Különösen folyékony kitöltő- és injektálóhabarcs

A termék tulajdonságai:

- Különösen folyékony
- Zsugorodásmentes
- Injektálható
- Klórmentes
- Durvaszemcse mentes
- Kiemelten szulfátálló
- M2,5 és M5 habarcsosztályoknak megfelelő

Alkalmazási területek:

- Mindenféle üreg kitöltéséhez
- Nem állandó nedvesség hatásnak kitett, gipsztartalmú terméskőfalazat szilárdságának növeléséhez
- Kitöltő-, és injektálási munkákhoz
- Kiemelten szulfátellenálló

Feldolgozás

Aljzatelőkészítés

A feltöltendő repedésnek és üregnek kellően szilárdnak, illetve szennyeződéstől, olajtól, zsírtól és más leválasztó hatású anyagoktól mentesnek kell lennie.

A repedésekben, üregekben található szennyeződéseket, lehetőleg száraz nagynyomású levegővel el kell távolítani.

A száraz repedéseket és üregeket bedolgozás előtt elő kell nedvesíteni.

Keverés

Az Oxal VP I T flow zsák tartalmát kb. 12 liter tiszta vízbe öntjük és lassan forgó keverővel csomómentesen elkeverjük, míg el nem érjük a

feldolgozáshoz szükséges konzisztenciát, mindemellett a legalább 3 perces keverési időt be kell tartani. Egy 30 kg-os zsák tartalmából kb. 22 liter habarcsot nyerhetünk.

Kizárólag teljes zsákot szabad bekeverni!

Feldolgozás

Repedések és üregek kitöltése és feltöltése alkalmas injektálógéppel történik injektáló csonton keresztül.

További tudnivalók

A kötésnek indult habarcsot sem vízzel sem friss habarccsal nem lehet újra feldolgozhatóvá tenni! Az előző környezeti körülmények és hőmérsékletek befolyásolhatják a kötési időt!



Oxal VP I T flow műszaki adatok

Jellemzők	Mérőszám	Érték	Megjegyzés
Keverési arány	kg : l	kb. 30:12	Oxal VP I T flow : víz
Duzzadási érték	%	0,1	
Nyomószilárdság β_{d28}	N/mm ²	kb. 15	
Feldolgozási hőmérséklet	°C	$\geq + 5$	Levegő- és aljzat hőmérséklete
Kiadósság	l	kb. 22	zsákonként

Oxal VP I T flow terméktulajdonságok

Bázis	Szulfátálló kötőanyag, trasszcement, finomőrlésű adalékanyag, adalékszer
Habarcosztály	M 2,5 és M 5
Tárolás	Zárt csomagolásban és száraz helyen tárolva legalább 6 hónapig eltartható.
Csomagolás	30-kg-os papírsák
Környezetvédelem	Kérjük, hogy a környezet érdekében a csomagolóanyagot teljesen ürítsék ki! Vegyék figyelembe a "Környezetvédelmi koncepció az üres szállítási és csomagoló-anyagokkal" kapcsolatos kiadványunkat.

A megadott adatok laboratóriumi vizsgálatokon alapulnak, és a gyakorlatban ettől eltérhetnek. A műszaki tulajdonságok pontos meghatározása érdekében ajánlott a felhasználási körülményeknek megfelelő próbavizsgálatok elvégzése.

Megjegyzés: Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül. Azokat egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A munkatársaink által adott, a termékismertetőtől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik.

Kiadás: 02/07. Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti.