



## Teljesítménynyilatkozat

a 275/2013 (VII.16.) kormányrendeletnek megfelelően

A teljesítménynyilatkozat azonosítója:

**num. 4774001**

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**Oxal Dry In**

Felhasználási terület:

**Falazatok nyomás alatti injektálására utólagos vízszintes és függőleges szigetelő réteg elkészítésére talajnedvesség, nem torlódó szivárgóvíz, nyomó és torlódó szivárgóvíz terhelés esetén**

Gyártó:

**MC-Bauchemie GmbH & Co. KG  
Am Kruppwald 1-8  
46238 Bottrop**

Rendszer vagy rendszerek az építőipari termék megfelelőségének ellenőrzéséhez és értékeléséhez:

**3-as rendszer**

Notifikált szervezet:

**A notifikált ÉMI Nonprofit Kft. (regisztrációs száma 1415) végezte a típusvizsgálatot, és adta ki az A-63/2013 jelű Nemzeti Műszaki Értékelést.**

Igazolt teljesítmény:

Lényeges tulajdonságok	Teljesítőképesség	Műszaki specifikáció
<b>Illékony szervesanyag-tartalom (VOC)</b>	nincs teljesítőképesség meghatározva	ISO 16000-6
<b>Nedvességcsökkentő-képesség (működőképesség vizsgálat) [%]</b>	235 nap alatt a falazat relatív víztartalmának csökkenése 95%-ban vízzel telített falazatban: min. 50%	WTA 4-4-04/D
<b>Vízfelvevő-képesség [kg/(m<sup>2</sup>·h<sup>0,5</sup>)] [osztály]</b>	> 0,50 W1	MSZ EN 1062-3:2009 figyelembevételével MSZ EN 1062-1:2004



A termék tulajdonságai megegyeznek a táblázatban rögzített értékekkel, illetve az A-63/2013 számú NMÉ 1.2 pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a gyártó a felelős.

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:

2019-01-10

*Németh László*  
laborvezető

Melléklet: A 305/2011 (EK) rendelet 6(5) pontjának megfelelően, egy az 1907/2006 (REACH) rendelet II mellékletének megfelelő biztonsági adatlap mellékelve.