

Teljesítménynyilatkozat

Az 574/2014 rendelettel módosított 305/2011 sz. EU rendelet III függelékének megfelelően

A teljesítménynyilatkozat azonosítója:

IN 4186xxx

A terméktípus egyedi azonosítója:

Exzellent STP 750

Felhasználási terület:

Normál beltéri/kültéri vakolóhabarcs, régi és új építésű falazatok nedvességtartalmának tartós szabályozására (fehér és más színárnyalatban)

Gyártó:

MC-Bauchemie GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop

Rendszer az építőipari termék megfelelőségének ellenőrzéséhez és értékeléséhez:

4 - es rendszer (épületekben és mérnöki létesítményekben való felhasználásra)

Harmonizált szabvány:

EN 998-1

Igazolt teljesítmény:

Lényeges tulajdonságok	Teljesítőképesség	Rendszer az értékeléshez és a teljesítményállandóság felülvizsgálatához	Harmonizált műszaki specifikáció
Tapadószilárdság	$\geq 0,26 \text{ N/mm}^2$ Töréskép: A/B	4-es rendszer	EN 998-1 2-es táblázat
Vízfelvétel	W 0		
Vízgőzdiffúzió koefficiens	$\mu \leq 10,2$		
Hővezetőképesség	0,47 W/m·K (táblázatos érték)		
Tartósság (Fagyállóság)	A habarcs tervezett felhasználási helyén érvényes előírások szerint megítélni		
Égési tulajdonság	A1		

A termék tulajdonságai megegyeznek a táblázatban rögzített értékekkel. Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 305/2011 EU rendelet értelmében a fent nevezett gyártó a felelős.

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:

Németh László



laborvezető

2020-07-30

Melléklet: A 305/2011 (EK) rendelet 6(5) pontjának megfelelően, egy az 1907/2006 (REACH) rendelet II mellékletének megfelelő biztonsági adatlap mellékelve.