

Teljesítménynyilatkozat

az 574/2014 rendelettel módosított 305/2011 sz. EU rendelet III függelékének megfelelően

A teljesítménynyilatkozat azonosítója:

IN6210732

A terméktípus egyedi azonosítója:

MC-Color Flex pure

Felhasználási terület:

felületvédelmi termék – bevonat
védelem anyagok behatolása ellen (1.3)
vízháztartás szabályozására (2.2)
elektromos ellenállás növelésére (8.2)

Gyártó:

MC-Bauchemie GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop

Rendszer az építőipari termék megfelelőségének ellenőrzéséhez és értékeléséhez:

2 + - os rendszer
(épületekben és mérnöki létesítményekben való felhasználásra)

Notifikált szervezet:

Institut für Massivbau und Baustofftechnologie
Universität Karlsruhe (TH) (regisztrációs száma 0754)

Harmonizált szabvány:

EN 1504-2:2004

Igazolt teljesítmény:

Lényeges tulajdonságok	Teljesítőképesség	Rendszer a megfelelőség ellenőrzéséhez és értékeléséhez	Harmonizált műszaki specifikáció
Kersztvágás	GT0	2+ -os rendszer EN 1504-2:2004	
CO ₂ behatolás	$s_d > 50 \text{ m}$		
Vízgőzbehatolás	I osztály		
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$		
Szakítóvizsgálat a tapadóképeség magállapításához	$\geq 0,8 (0,5)^1 \text{ N/mm}^2$		

Fagyállóság olvasztósóoldattal	$\geq 0,8 (0,5)^{1)}$ N/mm ²	2+ -os rendszer EN 1504-2:2004
Repedésáthidalás	A 2 (- 20°C)	
Repedésáthidalás	B 2 (-20°C)	
Mesterséges öregítés	teljesíti (nincs látható hiba)	
Tűzveszélyesség	A2-s1; d0 osztály (rendszervizsgálat)	
Veszélyes anyagok kibocsátása	az EN 1504-2, 5.3 pontjával egyetértésben	

¹⁾A zárójelbe tett érték a megengedett legkisebb leolvasott érték.

A termék tulajdonságai megegyeznek a táblázatban rögzített értékekkel. Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 305/2011 EU rendelet értelmében a fent nevezett gyártó a felelős.

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:

Németh László

h. Dr. Hans-Günter Seltmann



2016-12-07

Melléklet: A 305/2011 (EK) rendelet 6(5) pontjának megfelelően, egy az 1907/2006 (REACH) rendelet II mellékletének megfelelő biztonsági adatlap mellékelve.