

Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011 sz. EU rendelet III függelékének megfelelően

MC-DUR 1200 VK

num. PT5170001

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**EN 1504-2; ZA. 1d, ZA. 1e, és ZA. 1f
EN 13813; SR - B1,5 – AR1 – IR4**

2. Típus-, sarzs- vagy szériaszám, vagy egyéb ismertetőjel az építőipari termék azonosításához a 11. fejezet 4. bekezdésének megfelelően:

sarzs szám: lásd a termék csomagolásán

3. A termék gyártó által megadott felhasználási területe/területei az alkalmazott, harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően:

**EN 1504-2
felületvédelmi termék – bevonat
védelem anyagok behatolása ellen (1.3)
vízháztartás szabályozása (2.2)
fizikai ellenálló képesség (5.1)
elektromos ellenállás növekedése (8.2)**

EN 13813

műgyanta esztrich habarcs beltérben való felhasználásra

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi- vagy márkanéve a 11. fejezet 5. bekezdése alapján:

**MC-Bauchemie GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop**

5. Képviselő neve és címe, aki a 12. fejezet 2. bekezdés szerinti megbízással rendelkezik:

nem releváns

6. Rendszer vagy rendszerek az építőipari termék megfelelőségének ellenőrzéséhez és értékeléséhez az V. függeléknek megfelelően:

EN 1504-2

**2 + - os rendszer
(épületekben és mérnöki létesítményekben való felhasználásra)**

EN 13813

**4-es rendszer
(beltérben való felhasználásra)**

7. Építőipari termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, ha a terméktulajdonságokat harmonizált szabvány rögzíti:

EN 1504-2, 2+ rendszer
A notifikált Institut für Massivbau und Baustofftechnologie Universität Karlsruhe (TH)
(regisztrációs száma 0754) az üzem és gyártásellenőrzés első vizsgálatánál és
értékelésénél, valamint a folyamatos felügyelet során a 2 +-os rendszer előírásait vette
figyelembe, és adta ki:

Üzemi gyártásellenőrzési bizonyítvány
Nr. 0754-CPD-05-0796

EN 13813, 4-es rendszer

8. Építőipari termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén kiadott ETA:

nem releváns

9.

1. Táblázat az EN 1504-2 szabványnak megfelelően.

Lényeges tulajdonságok	Teljesítőképesség	Harmonizált műszaki specifikáció
Kopásállóság	< 3000 mg	EN 1504-2:2004
CO ₂ behatolás	s _d > 50 m	
Vízgőzbehatolás	II osztály	
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés	w < 0,1 kg/m ² x h ^{0,5}	
Hőmérsékletváltozás hatása	≥ 2,0 (1,5) ¹⁾ N/mm ²	
Ütésállóság	I osztály (≥ 4 Nm)	
Szakítóvizsgálat a tapadóképeség magállapításához	≥ 1,5 (1,0) ¹⁾ N/mm ²	
Felhordás utáni tűzveszélyesség	B _{fl} – s1	
Veszélyes anyagok kibocsátása	az EN 1504-2, 5.3 pontjával egyetértésben	

¹⁾A zárójelbe tett érték a megengedett legkisebb leolvasott érték.

2. Táblázat az EN 13813 szabványnak megfelelően

Lényeges tulajdonságok	Teljesítőképesség	Harmonizált műszaki specifikáció
Égési tulajdonság	E _{fl} ^{a)}	EN 13813:2002
Felszabaduló korrozív anyagok	SR	

Kopásállóság	AR1	EN 13813:2002
Tapadószilárdság	B1,5	
Ütésállóság	IR4	

a) A 2010.02.09-i EK bizottsági 2010/85/EK határozat értelmében a termék további vizsgálatok nélkül az E osztályba sorolható.

10. Az 1-es és 2-es pontban levő információkkal azonosított termék tulajdonságai megegyeznek a 9-es pontban rögzített értékekkel. Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 4-es pontban megjelölt gyártó a felelős.

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:

Németh László



2013-06-28

h. Dr. Hans-Günter Seltmann

Melléklet: A 305/2011 (EK) rendelet 6(5) pontjának megfelelően, egy az 1907/2006 (REACH) rendelet II mellékletének megfelelő biztonsági adatlap mellékelve.