

Teljesítménynyilatkozat

Az 574/2014 rendelettel módosított 305/2011 sz. EU rendelet III függelékének megfelelően

A teljesítménynyilatkozat azonosítója: IN 5500000

EN 1504-5; ZA. 1b

A terméktípus egyedi azonosítója: MC-Injekt 2300 (PUR)

EN 1504-5: ZA. 1b

Felhasználási terület: repedések, üregek és hibahelyek rugalmas kitöltőanyaga betonépítmények injektálásához

U(D1) W(2)(1/2/3/4) (6/35)

U(D2) W(2) (2) (6/35)

A gyártó: MC-Bauchemie GmbH & Co. KG

Am Kruppwald 1-8

46238 Bottrop

Harmonizált szabvány: EN-1504-5: ZA.1b

Notifikált intézet: A notifikált Karlsruher Institut für Technologie (KIT) (regisztrációs száma 0754) az üzem és gyártásellenőrzés első vizsgálatánál és értékelésénél, valamint a folyamatos felügyelet során a 2 +-os rendszer előírásait vette figyelembe, és adta ki:

Üzemi gyártásellenőrzési bizonyítvány

Nr. 0754-CPD-05-0798

Igazolt teljesítmény:

Lényeges tulajdonságok	Teljesítőképeség	Harmonizált műszaki specifikáció
Tapadás	0,34 – 0,77 N/mm ²	EN 1504-5:2004
Duktilitás	> 10%	
Vízzáróság	D1 minden relatív nedvességtartalom mellett D2 nedves repedések esetén	
Üvegesedési hőmérséklet	- 12°C	
Injektálhatóság száraz közegben	0,2 mm	
Injektálhatóság nem száraz közegben	0,2 mm	
Tartósság (összeférhetőség betonnal)	a nyomásvizsgálatnál hiba nem tapasztalható, az alakíthatóság vesztesége < 20%	
Korróziós viselkedés	A termék betonban korróziót nem okoz	

A 2010.02.09-én kelt 2010/85/EU rendelet értelmében a termék további vizsgálatok nélkül az E és G tulajdonságú kategóriába tartozik.

A termék tulajdonságai megegyeznek a táblázatban rögzített értékekkel. Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 305/2011 EU rendelet értelmében a fent nevezett gyártó a felelős.

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:



2014-07-01

Németh László

Németh László
laborvezető

Melléklet: A 305/2011 (EK) rendelet 6(5) pontjának megfelelően, egy az 1907/2006 (REACH) rendelet II mellékletének megfelelő biztonsági adatlap mellékelve.