



Teljesítménynyilatkozat

a 275/2013 (VII.16.) kormányrendeletnek megfelelően

MC-Injekt 2700

num. 5525001

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

kétkomponensű, poliuretán bázisú injektálógyanta

2. Típus-, sarzs- vagy szériaszám, vagy egyéb ismertetőjel az építőipari termék azonosításához:

sarzs szám: lásd a termék csomagolásán

3. A termék gyártó által megadott felhasználási területe/területei az alkalmazott, műszaki specifikációnak megfelelően:

térbeli hálós repedések és üregek erőzáró injektálása magas-, mély-, víz-, híd-, alagút-és bányáépítésben

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi- vagy márkaneve:

**MC-Bauchemie GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop**

5. Képviselő neve és címe:

nem releváns

6. Rendszer vagy rendszerek az építőipari termék megfelelőségének ellenőrzéséhez és értékeléséhez:

3-as rendszer

7. Építőipari termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén:

A notifikált ÉMI Nonprofit Kft. (regisztrációs száma 1415) végezte az első típusvizsgálatot, és adta ki az A-936/1996 jelű engedélyt és az UE: A-2130/2008 jelű utóellenőrzési vizsgálati jegyzőkönyvet.

8. Építőipari termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén kiadott ETA:

nem releváns



9.

Lényeges tulajdonságok	Teljesítőkéesség	Harmonizált műszaki specifikáció
Nyomószilárdság	$\geq 40 \text{ N/mm}^2$	DIN EN 196 T1
Felületre merőleges tapadószilárdság C 16/20-as betonon	$> 3 \text{ N/mm}^2$ (szakadás a betonban)	MSZ EN ISO 4624:2003
Páradiffúziós ellenállás	$4,7 \cdot 10^7 \text{ (m}^2 \cdot \text{sec} \cdot \text{Pa/g)}$	MSZ 10337
Shore A keménység	A	MSZ EN ISO 868

10. Az 1-es és 2-es pontban levő információkkal azonosított termék tulajdonságai megegyeznek a 9-es pontban rögzített értékekkel. Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 4-es pontban megjelölt gyártó a felelős.

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:

MC-Bauchemie Kft.
1117 Bp., Hengermalom u. 47/A
Fióktel: Tótvázsony, hrsz. 776/14
lev.cím: 8246 Tótvázsony, Pf. 2

2013-07-01

Németh László
laborvezető