



Teljesítménynyilatkozat

Az 574/2014 rendelettel módosított 305/2011 sz. EU rendelet III függelékének megfelelően

A teljesítménynyilatkozat azonosítója:

CI 4740070

Terméktípus egyedi azonosítója:

Oxal PGP (pórusos alapvakolat)

Felhasználási terület:

felújító vakolóhabarcs, vízdoldható sókat tartalmazó, nedves falazatok felújítására

Gyártó:

**MC-Bauchemie GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop**

Rendszer az építőipari termék megfelelőségének értékeléséhez:

4 - es rendszer

Harmonizált szabvány:

EN 998-1

**A notifikált Materialprüfanstalt für Bauwesen Hannover, Clausthal, Zehntnerstr. 2.a
38678 Clausthal-Zellerfeld (regisztrációs száma 0764) végezte az első típusvizsgálatot és
állította ki:**

**Vizsgálati jegyzőkönyv
081092.1**

Igazolt teljesítmény:

Lényeges tulajdonságok	Teljesítőképesség	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvesélyesség	A1	EN 998-1, Tab.2
Vízfelvétel	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ 24 óra elteltével	
Tapadószilárdság	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ Töréskép: A	
Hővezetési tényező	0,28 W/m*K (táblázatból)	
Tartósság (fagyállóság)	A habarcs tervezett felhasználási helyén érvényes rendelkezések szerint megítélni.	

A termék tulajdonságai megegyeznek a táblázatban rögzített értékekkel. Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 305/2011 EU rendelet értelmében a fent nevezett gyártó a felelős.

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:



Németh László

laborvezető

2019-01-10

Melléklet: A 305/2011 (EK) rendelet 6(5) pontjának megfelelően, egy az 1907/2006 (REACH) rendelet II mellékletének megfelelő biztonsági adatlap mellékelve.