

## Teljesítménynyilatkozat

Az 574/2014 rendelettel módosított 305/2011 sz. EU rendelet III függelékének megfelelően

### A teljesítménynyilatkozat azonosítója :

num. CI 4742070

### A terméktípus egyedi azonosítója:

OXAL VSM

### Felhasználási terület:

általános vakolóhabarcs, vízdoldható sókat tartalmazó, nedves falazatok felújítására előfröcskölő habarcsként

### Gyártó:

MC-Bauchemie GmbH & Co. KG  
Am Kruppwald 1-8  
46238 Bottrop

Rendszer vagy rendszerek az építőipari termék megfelelőségének ellenőrzéséhez és értékeléséhez az V. függeléknek megfelelően:

4- es rendszer

### Rendszer az építőipari termék megfelelőségének értékeléséhez:

A notifikált Materialprüfanstalt für Bauwesen Hannover, Clausthal, Zehntnerstr. 2.a 38678 Clausthal-Zellerfeld (regisztrációs száma 0764) végezte az első típusvizsgálatot és állította ki:  
Vizsgálati jegyzőkönyv  
081091.1

### Harmonizált szabvány:

EN 998-1

### Igazolt teljesítmény:

Lényeges tulajdonságok	Teljesítőképesség	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzveszélyesség	A1	EN 998-1, Tab. 2
Vízfelvétel	$\geq 10 \text{ kg/m}^2$ 24 óra elteltével	
Páradiffúziós tényező	$\mu \leq 40$	

<b>Tapadószilárdság</b>	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ Töréskép: B	EN 998-1, Tab.2
<b>Hővezetési tényező</b>	1,17 W/m*K (táblázatból)	
<b>Tartósság (fagyállóság)</b>	A habarcs tervezett felhasználási helyén érvényes rendelkezések szerint megítélni.	

A termék tulajdonságai megegyeznek a táblázatban rögzített értékekkel.. Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 305/2011 EU rendelet értelmében a fent nevezett gyártó a felelős.

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:



*Németh László*

laborvezető

2019-01-10

Melléklet: A 305/2011 (EK) rendelet 6(5) pontjának megfelelően, egy az 1907/2006 (REACH) rendelet II mellékletének megfelelő biztonsági adatlap mellékelve.