



Nafuflex-GIP

Alapozás beton, téglá, és vakolt felületekhez

A termék tulajdonságai:

- Gazdaságos koncentrátum
- Aljzaterősítő
- Páraáteresztő
- Oldószermentes

Alkalmazási területek:

- Erősen nedvszívó és porló aljzatok szilárdításához
- Nafuflex szigetelő-rendszer alapozójaként
- Finom pórusos, nedves beton- és vakolt felületek, beton késztermékek impregnálásához

Feldolgozás

Aljzat előkészítése

Az aljzat minőségétől és a feldolgozási körülményektől függően töményen, vagy 1 : 1-ben vízzel hígítva lehet a Nafuflex szigetelő-rendszer alapozó rétegeként használni. A Nafuflex GIP

alapot a kereskedelemben jártas szóró berendezésekkel lehet felszórni. Kisebb felületeket ecsettel, vagy hengerrel is fel lehet dolgozni

Nafuflex GIP műszaki adatok

Jellemzők	Mérőszám	Érték	Megjegyzés
Sűrűség	g/cm ³	1,21	hígítás nélkül
Keverési arány	1 : 1	1 : 1	Nafuflex-GIP : víz
Feldolgozási körülmények	°C	≥ 5	levegő- és aljzat hőmérséklete
Anyagszükséglet	l/m ²	0,2 – 0,3	az aljzat porozitásától függően, hígítva

Nafuflex GIP terméktulajdonságok

Kiszerezés	10 l-es kannában
Tárolás	Óvjuk a fagytól! Zárt csomagolásban és száraz helyen tárolva legalább 12 hónapig eltartható.
Környezetvédelem	Kérjük, hogy a környezet érdekében a csomagolóanyagot teljesen ürítsék ki! Vegyék figyelembe a "Környezetvédelmi koncepció az üres szállítási és csomagoló-anyagokkal" kapcsolatos kiadványunkat.

Megjegyzés: Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül. Azokat egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A munkatársaink által adott, a termékismertetőktől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik.

Kiadás: 07/05. Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti.