



Centrament Retard 370

Nagy teljesítményű kötészélesztető adalékszer

A termék tulajdonságai:

- Késlelteti a kötést
- Meghosszabbítja a bedolgozási időt
- Korróziót előidéző összetevőktől mentes

Alkalmazási területek:

- Transzportbeton
- Építéshelyi beton
- Vízáró beton
- Munkahézagok elkerülhetők
- Lehetővé teszi a beton utólagos ill. késői tömörítését
- Magas frissbeton- és környezeti hőmérséklet esetén is alkalmazható

Feldolgozás

A Centrament Retard 370 egy kötészélesztető szer, kloridmentes és nem tartalmaz egyéb, a vasra ártalmas alkotórészt.

A Centrament Retard 370 hatásai a friss betonra:

- Javítja a bedolgozhatóságot a kívánt feldolgozási időn belül

- A munkahézagok elkerülhetők

- Lehetővé teszi az utólagos ill. a késői tömörítést a tovább tartó „frissbeton-fázisban”.

- A szállíthatóság és szivattyúzhatóság javítása

- A beton kötése során a keletkező hőmérséklet görbéjének laposabb lefutását eredményezi, így a hőfejlődés okozta repedések csökkenthetők.

Kötészélesztetővel készített beton általában magasabb végszilárdságot eredményez.

A Centrament Retard 370 minden szabványos cementtel feldolgozható. Az adagolás a keverés folyamán megfelelő adagolóberendezéssel történik.

Az előírt keverési időket, valamint a gyártásra, feldolgozásra és utókezelésre vonatkozó idevágó rendelkezéseket be kell tartani.

A kötés késleltetése nagymértékben függ a cement típusától, a beton- és külső hőmérséklettől, a beton összetételétől és egyéb tényezőktől. A szükséges mennyiséget építkezési körülmények közötti kísérlettel kell meghatározni. Ha valamilyen feltétel az építkezés időtartama alatt megváltozik, újabb próbára van szükség a megváltozott körülmények között.

Kérjük, környezetünk védelme érdekében a gyöngyölegeket maradéktalanul ürítsék ki. A cseregöngyölegeket jól zárják le és óvják meg a szennyeződésektől. Csak teljesen kiürített konténereket áll módunkban visszavenni.



Centrament Retard 370 műszaki adatok

jellemző	mértékegység	érték	megjegyzés
sűrűség	kg/dm ³	kb. 1,08	+/- 0,02
ajánlott adagolási tartomány	g	2 – 8	1 kg cementre vetítve
maximális kloridtartalom	tömegrész %	< 0,10	–
maximális alkálitartalom	tömegrész %	< 1	–

Centrament Retard 370 termékjellemzők

adalékszer fajtája	késleltető szer EN 934-2:T 8
adalékszer megnevezése	Centrament Retard 370
szín	kék
halmazállapot	folyékony
üzemi gyártásellenőrzés	DIN EN ISO 9001 / DIN EN 934-2/6
megfelelőségi tanúsítvány	0754-CPR
tanúsító intézet	MPA, Karlsruhe
színjelölés	piros
szállítási kiszerelés	230 kg-os hordók 1.000 kg-os cserélhető konténer

Megjegyzés: A műszaki adatlapon közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a konkrét építési objektummal, rendeltetési céllal és különleges helyi igénybevétellel. Az objektumnak az alkalmazási alapkörülményektől eltérő adottságai a tervező általi előzetes felülvizsgálatot és egyedi jóváhagyást igényelnek. Az MC szaktanácsadói által nyújtott műszaki tanácsadás nem helyettesíti az építmény történetének tervezői feldolgozását. A fentiek teljesülése esetén értékesítési és szállítási feltételeink keretében szavatoljuk az adatok helyességét. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiektől függetlenül, minden esetben betartandók.

15/09 sz. kiadás. A nyomtatvány műszaki szempontból átdolgozásra került. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatóak. Műszaki szempontból átdolgozott új kiadás megjelentetése esetén a jelen kiadás érvényét veszíti.