



MC-Estrifan Color

Színes beton lazúr fal és padló felületekre

A termék tulajdonságai:

- egykomponensű
- használatra kész
- UV- és időjárásálló
- páraáteresztő
- faggyal-olvasztósóval szemben ellenálló DIN EN 13687-1 szerint
- megőrzi az alapfelület természetes struktúráját
- hengerelhető, kenhető és szórható

Alkalmazási területek:

- Műpadlók, betonpadlók és hasonló ásványi felületek színvilágának kialakítására és felfrissítésére
- Beton műkő és térkő színvilágának kialakítására és felfrissítésére
- Beltéri és kültéri alkalmazásra

Kivitelezési tudnivalók

Az alapfelület előkészítése

Az alapfelület legyen nedvszívó, tiszta, száraz és hordképes, ne legyen rajta régi festékmарadvány, impregnálás, olaj- vagy egyéb tapadást gátló szennyeződés.

Keverés

Használat előtt az MC-Estrifan Color alaposan felkeverendő.

Alkalmazás

Az MC-Estrifan Color egyenletes, vékony rétegben, keresztirányban, henger, ecset vagy szórókészülék használatával hordandó fel az alapfelületre, ügyelve arra, hogy közben ne képződjenek tócsák. A nagyobb felületeket az egységes összkép érdekében célszerű megszakítás nélkül, egy munkamenetben bevonatolni.

Az alapfelület nedvszívóképességének függvényében további rétegek felhordására is szükség lehet.

Különleges tudnivalók

Az anyagszükséglet, valamint a járhatósági és terhelhetőségi állapot elérése hőmérsékletfüggő és objektumonként változhat. A vegyi igénybevételtől függően előfordulhatnak változások a színárnyalatokban. A vegyi és mechanikai igénybevételnek kitett felületeken használatból eredő kopás jelentkezhet. Ajánlott rendszeres ellenőrzésük és folyamatos karbantartásuk.



MC-Estrifan Color műszaki adatok

jellemző	mértékegység	érték	megjegyzés
kötőanyag			akrilát-diszperzió bázisú
sűrűség	g/cm ³	kb. 1,02	
anyagszükséglet	g/m ²	kb. 150	rétegenként, az alapfelület nedvszívó-képességének függvényében
száradási idő tapintásra száraz	óra	kb. 1	20 °C és 50% relatív páratartalom mellett
teljesen száraz	óra	kb. 24	20 °C és 50% relatív páratartalom mellett
feldolgozási körülmények	°C % K	≥ +8 - ≤ +30 ≤ 85 3	levegő és alapfelület hőmérséklete relatív páratartalom harmatpont felett

MC-Estrifan Color termékjellemzők

minőségellenőrzés	DIN EN ISO 9001
standard szín	szürke, antracit, vörös
halmazállapot	folyékony
tárolás	Fagytól védett helyen tartandó! Bontatlan, eredeti csomagolásban, száraz, 20 °C alatti hőmérsékletű helyen tartva a tárolhatósági idő 12 hónap.
szállítás	15 l-es vödör
munkaeszközök tisztítása	vízzel
ártalmatlanítás	Környezetvédelmi okokból a göngyöleget kérjük maradéktalanul kiüríteni.

Megjegyzés: A műszaki adatlapon közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a konkrét építési objektummal, rendeltetési céllal és különleges helyi igénybevétellel. Az objektumnak az alkalmazási alkörülményektől eltérő adottságai a tervező általi előzetes felülvizsgálatot és egyedi jóváhagyást igényelnek. Az MC szaktanácsadói által nyújtott műszaki tanácsadás nem helyettesíti az építmény történetének tervezői feldolgozását. A fentiek teljesülése esetén értékesítési és szállítási feltételeink keretében szavatoljuk az adatok helyességét. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiekől függetlenül, minden esetben betartandók.

01/18 sz. kiadás. A nyomtatvány műszaki szempontból átdolgozásra került. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatóak. Műszaki szempontból átdolgozott új kiadás megjelentetése esetén a jelen kiadás érvényét veszíti.