



# MC-Estrifan Grund T 15

Egykomponensű, folyékony mélyalapozó

## A termék tulajdonságai:

- Egykomponensű
- Oldószermentes
- Csökkenti a nedvszívó képességet
- Szilárdító hatású
- Kenhető, hengerelhető

## Alkalmazási területek:

- Estrifan SN 10 és SN 25 alá alapozóként nedvszívó alapfelületekre
- Enyhe szilárdító hatás leporzó, lepergő alapfelületekre
- Mélyalapozó hatás erősen nedvszívó alapfelületekre

## Feldolgozás

### Az alapfelület előkészítése

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, hordóképes, ne legyenek rajta laza részek, por, olaj, és egyéb, leválasztó réteggé váló anyagok.

A régi bevonatokat, festékeket el kell távolítani. Estrifan SN 10 és SN 25 alá alapozóként történő felhasználáskor az ásványi alapfelületeket gondosan elő kell nedvesíteni.

Ügyeljünk az egyenletes felhordásra.

### Felhordás

Az Estrifan Grund T 15 felhasználásra kész, hígítás nélkül kell felhordani ecset, kefe, vagy Teddy-henger segítségével. Csak annyit szabad felhordani, hogy ne keletkezzen csillogó, tapadást csökkentő felületi filmréteg. Ügyelni kell az egyenletes felhordásra. Az erősen nedvszívó alapfelületeket kétszer kell alapozni.

Az alapfelület egyenletlenségének és nedvszívó képességének függvényében az Estrifan Grund T 15 felhasználási mennyisége 150-250 ml/m<sup>2</sup>. Az ettől a középértéktől való, objektum-függő eltérést próbákkal kell megállapítani.

Az Estrifan SN 10 vagy SN 25 felhordását az alapozó száradása után lehet megkezdeni. A hosszabb várakozás az alapozott felület tapadást csökkentő szennyeződéséhez vezethet, így ezt kerülni kell.

### Figyelem

A felhasználási mennyiségek, a bedolgozhatósági idő, valamint minden műszaki tulajdonság erősen hőmérséklet- és objektumfüggő.

<b>Estifan Grund T 15 műszaki adatok</b>			
<b>Tulajdonság</b>	<b>Mértékegység</b>	<b>Érték</b>	<b>Megjegyzés</b>
Sűrűség	g/cm <sup>3</sup>	kb. 1,02	
Felhasználás	ml/m <sup>2</sup>	kb. 150-250	Az alapfelület minőségének függvényében
Következő réteg	Óra	kb. 1	20 °C-os hőmérsékleten, 50%-os relatív páratartalom mellett

<b>Estifan Grund T 15 termékjellemzők</b>	
<b>Saját minőségbiztosítás</b>	DIN EN ISO 9001
<b>Alapanyag</b>	műanyag diszperzió
<b>Szín</b>	fehéres
<b>Állag</b>	folyékony
<b>Tárolás</b>	Fagymentes helyen tárolja! Minimum 12 hónapig eltartható
<b>Szállítási forma</b>	10 l-es kanna
<b>Hulladék ártalmatlanítás</b>	Kérjük a környezet érdekében az edényekből az anyagokat maradéktalanul kiüríteni. Vegyék figyelembe ehhez a „hulladék ártalmatlanítás” információs adatlapunkat, melyet kérésre szívesen megküldünk.

**Megjegyzés:** Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül. Azokat egyeztetni kell a mindenkorai építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A munkatársaink által adott, a termékismertetőktől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik. Kiadás: 09/03. Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti.