



MC-FastTape

Filccel kasírozott, hőre lágyuló elasztomer hajlaterősítő szalag

A termék tulajdonságai:

- tartósan elasztikus, szakadásbiztos
- vízhatlan
- gyorsan és egyszerűen bedolgozható
- öregedésálló
- fokozottan vegyszerálló
- teraszokon, erkélyeken és nedves helyiségekben is alkalmazható
- különösen jól alkalmazható MC-Proof és Nafuflex termékekkel rendszerben

Alkalmazási területek:

- illesztési hézagok tömítése
- fal-padló csatlakozások kialakítása
- belső és külső sarkokon egyaránt alkalmazható

Alkalmazási tudnivalók

Aljzatelőkészítés

A málló részeket, régi festékbevonatokat, port, piszkot és hasonló szennyeződéseket maradéktalanul el kell távolítani. Az alapfelület legyen fagymentes, hordozóképes, ne legyenek rajta tapadásgátló részecskék. A sorják és egyéb éles felületi egyenetlenségek szintén eltávolítandók.

Alkalmazás

Az MC-FastTape szalagot a szigetelés első rétegébe kell beágyazni. Ezután következhet a második réteg felhordása. Ha fal-padló csatlakozás kialakítása a cél, a szalagot az pl. MC-Proof eco első rétegébe javasoljuk beágyazni.

Összekötő elemek kialakítása pl. Mycoflex 488 MS vagy MC-Proof eco termékkel történik oly módon, hogy az anyagot teljes felületen felhordjuk a szalag átfedéses részére (legalább 100 mm)

Tudnivalók

Az MC-FastTape építésfelügyeleti tanúsítvánnyal rendelkezik Nafuflex, MC Proof eco, valamint MC-Proof one termékkel rendszerben történő alkalmazásra.

Ábrákat is tartalmazó kivitelezési útmutató az MC-FastTape szóróanyagunkon található.



MC-FastTape műszaki adatok

jellemző	mértékegység	érték	megjegyzés
szín			kék
vastagság	mm	0,7	
szélesség	mm	120	
súly	g/m	44	
hőállóság	°C	-30 - +90	
vízhatlanság	bar	> 1,5 bar	EN 1928 szerint
tűzzel szembeni viselkedés		B2 E	DIN 4102-1 szerint DIN 13501-1 szerint
szakadási nyúlás, hosszirányú	%	50	DIN EN ISO 527-3 szerint
szakadási nyúlás, keresztirányú	%	200	DIN EN ISO 527-3 szerint

MC-FastTape termékjellemzők

szállítási kiserelés	MC-FastTape - MC-FastTape IE - MC-FastTape AE -	50 m tekercs 10 belső sarok / csomag 10 külső sarok / csomag
tárolás	Száras, hűvös helyen tartandó.	

Megjegyzés: A műszaki adatlapon közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a konkrét építési objektummal, rendeltetési céllal és különleges helyi igénybevétellel. Az objektumnak az alkalmazási alapkörülményektől eltérő adottságai a tervező általi előzetes felülvizsgálatot és egyedi jóváhagyást igényelnek. Az MC szaktanácsadói által nyújtott műszaki tanácsadás nem helyettesíti az építmény történetének tervezői feldolgozását. A fentiek teljesülése esetén értékesítési és szállítási feltételeink keretében szavatoljuk az adatok helyességét. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiektől függetlenül, minden esetben betartandók.

01/18 sz. kiadás. A nyomtatvány műszaki szempontból átdolgozásra került. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatóak. Műszaki szempontból átdolgozott új kiadás megjelentetése esetén a jelen kiadás érvényét veszíti.