



# MC-Floor Connect CP

Parkolóházakban alkalmazható döccenőmentes hézagprofil bevonathoz illeszkedő karimával

## A termék tulajdonságai:

- légtömlős abroncsokra optimalizált, mechanikailag fokozottan terhelhető készprofil
- széles fugákhoz is alkalmazható
- bevonatolható hézagperem
- szénszálas erősítésű, acélmentes
- csekély beépítési mélység
- gyorsan beépíthető, egyszerűen javítható
- a bevonatnak és csiszolhatóságnak köszönhetően tökéletesen síkban elhelyezhető

## Alkalmazási területek:

- parkolóházak és mélygarázsok
- autósalonok és bemutatótermek
- műhelyek és gépjárműipari létesítmények

## Kivitelezési tudnivalók

Az MC-Floor Connect profilt MC-Floor Connect Adhesive ragasztóval teljes felületen, központosan a fuga fölött bele kell ragasztani az előkészített vájatba. Részletes útmutatóért kérje „MC-Floor Connect” című műszaki kézikönyvünket.

### További tudnivalók

Az MC-Floor Connect-et kifugázott állapotban szállítjuk.

A gyárilag vágott hézag a profil könnyebb tisztíthatóságát szolgálja, és csak 3 mm-nél kisebb fugamozgás esetén őrzi meg folyadékzáró képességét. Ha ennél nagyobb a fugamozgás, és követelmény a tömítettség, az MC-Floor Connect profil alá Mycoflex WW szalagot kell behelyezni. Részletes útmutatóért kérje „MC-Floor Connect” című műszaki kézikönyvünket.

## MC-Floor Connect CP műszaki adatok

jellemző	mértékegység	érték	megjegyzés
a profil színe		szürke	
profilhossz	cm	120	
profil szélesség	cm	26	
profil mélység	cm	2	
a profil súlya	kg/db	10	
kifugázott szélesség	mm	20	
csiszolhatóság	mm	< 2	
nyomószilárdság	N/mm <sup>2</sup>	60	
	kg/cm <sup>2</sup>	600	
tapadó-húzó-szilárdság	N/mm <sup>2</sup>	> 4	
maximális hőmérséklet	°C	80	(egyidejű mechanikus terhelés nélkül)

<b>MC-Floor Connect CP fugamozgás</b>		
<b>fugaszélesség</b>	<b>maximális tágulás</b>	<b>maximális összenyomódás</b>
0 mm	55,0 mm	0 mm
5 mm	52,5 mm	5 mm
10 mm	50,0 mm	10 mm
15 mm	47,5 mm	15 mm
20 mm	45 mm	15 mm
25 mm	42,5 mm	15 mm
30 mm	40,0 mm	15 mm
35 mm	37,5 mm	15 mm
40 mm	35,0 mm	15 mm
45 mm	32,5 mm	15 mm
50 mm	30,0 mm	15 mm
55 mm	27,5 mm	15 mm
60 mm	25,0 mm	15 mm
65 mm	22,5 mm	15 mm
70 mm	20,0 mm	15 mm
75 mm	17,5 mm	15 mm
80 mm	15,0 mm	15 mm

<b>MC-Floor Connect CP termékjellemzők</b>	
szállítási kiserelés	meghatározott alakú, előre vágott darabok raklapon
rendelhető különleges profilok	MC-Floor Connect CP-T, -L és -X alakú idomok
tárolás	Vízszintesen a felületére fektetve, száraz, hűvös, fagymentes helyen tartandó. Klimatizált helyiségben tartva a tárolhatósági idő legalább 24 hónap.

\* A fenti műszaki adatok +23°C és 50% relatív páratartalom mellett jellemző értékeket jelölnek.

**Megjegyzés:** A műszaki adatlapon közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a konkrét építési objektummal, rendeltetési céllal és különleges helyi igénybevétellel. Az objektumnak az alkalmazási alapkörülményektől eltérő adottságai a tervező általi előzetes felülvizsgálatot és egyedi jóváhagyást igényelnek. Az MC szaktanácsadói által nyújtott műszaki tanácsadás nem helyettesíti az építmény történetének tervezői feldolgozását. A fentiek teljesülése esetén értékesítési és szállítási feltételeink keretében szavatoljuk az adatok helyességét. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiektől függetlenül, minden esetben betartandók.

11/16 sz. kiadás. A nyomtatvány műszaki szempontból átdolgozásra került. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatóak. Műszaki szempontból átdolgozott új kiadás megjelentetése esetén a jelen kiadás érvényét veszíti.