



MC-Floor Connect ST

Döccenőmentes standard hézagprofil
beltéri alkalmazásra

A termék tulajdonságai:

- mechanikailag fokozottan terhelhető készprofil
- a csiszolhatóságnak köszönhetően tökéletesen síkban elhelyezhető
- szénszálas erősítésű, acélmentes
- csekély beépítési mélység
- gyorsan beépíthető, egyszerűen javítható

Alkalmazási területek:

- raktárcsarnokok és magaspolcos raktárak
- ipari létesítmények és gyáregységek
- bevásárlóközpontok és szupermarketek
- kórházak és laborok
- rendezvényközpontok és oktatási intézmények
- gyógyszer- és élelmiszeripari létesítmények

Kivitelezési tudnivalók

Az MC-Floor Connect profilt MC-Floor Connect Adhesive ragasztóval teljes felületen, központosan a fuga fölött bele kell ragasztani az előkészített vájatba. Részletes útmutatóért kérje „MC-Floor Connect” című műszaki kézikönyvünket.

További tudnivalók

Az MC-Floor Connect-et kifugázott állapotban szállítjuk.

A gyárilag vágott hézag a profil könnyebb tisztíthatóságát szolgálja, és csak 3 mm-nél kisebb fugamozgás esetén őrzi meg folyadékzáró képességét. Ha ennél nagyobb a fugamozgás, és követelmény a tömítettség, az MC-Floor Connect profil alá Mycoflex WW szalagot kell behelyezni. Részletes útmutatóért kérje „MC-Floor Connect” című műszaki kézikönyvünket.

MC-Floor Connect ST műszaki adatok

jellemző	mértékegység	érték	megjegyzés
a profil színe		szürke	
profilhossz	cm	120	
profil szélesség	cm	25	
profil mélység	cm	2	
a profil súlya	kg/db	11	
kifugázott szélesség	mm	10	
csiszolhatóság	mm	< 3	
nyomószilárdság	N/mm ²	60	
	kg/cm ²	600	
tapadó-húzó-szilárdság	N/mm ²	> 4	
maximális hőmérséklet	°C	80	(egyidejű mechanikus terhelés nélkül)



MC-Floor Connect ST fugamozgás

fugaszélesség	maximális tágulás	maximális összenyomódás
0 mm	30 mm	0 mm
5 mm	25 mm	5 mm
10 mm	20 mm	5 mm
15 mm	15 mm	5 mm
20 mm	10 mm	5 mm
25 mm	5 mm	5 mm
30 mm	0 mm	5 mm

MC-Floor Connect ST termékjellemzők

szállítási kiserelés	meghatározott alakú, előre vágott darabok raklapon
rendelhető különleges profilok	MC-Floor Connect ST-uni
tárolás	Vízszintesen a felületére fektetve, száraz, hűvös, fagymentes helyen tartandó. Klimatizált helyiségben tartva a tárolhatósági idő legalább 24 hónap.

* A fenti műszaki adatok +23°C és 50% relatív páratartalom mellett jellemző értékeket jelölnek.

Megjegyzés: A műszaki adatlapon közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a konkrét építési objektummal, rendeltetési céllal és különleges helyi igénybevétellel. Az objektumnak az alkalmazási alapkörülményektől eltérő adottságai a tervező általi előzetes felülvizsgálatot és egyedi jóváhagyást igényelnek. Az MC szaktanácsadói által nyújtott műszaki tanácsadás nem helyettesíti az építmény történetének tervezői feldolgozását. A fentiek teljesülése esetén értékesítési és szállítási feltételeink keretében szavatoljuk az adatok helyességét. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiektől függetlenül, minden esetben betartandók.

12/15 sz. kiadás. A nyomtatvány műszaki szempontból átdolgozásra került. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatóak. Műszaki szempontból átdolgozott új kiadás megjelentetése esetén a jelen kiadás érvényét veszíti.