



MC-TOP Fix N

Öntő habarcs látszóbeton szobrászati munkákhoz

A termék tulajdonságai:

- önthető konzisztenciájú
- egyszerűen bedolgozható
- gyorsan kiszaluzható
- extra homogén felületi megjelenés
- nagy húzó-hajlító szilárdság
- alacsony zsugorodás
- márvány adalékkal töltött

Alkalmazási területek:

- finombeton tárgyak öntéséhez
- részletgazdag szobrászati elemek gyártásához

Feldolgozás:

Keverés

Az MC-TOP Fix N habarcsot kényszerkeverővel kell elkeverni, az önthető konzisztencia eléréséig. Az előírt vízadagolás 2,2-2,4 l víz / 25 kg száraz habarcs. A túlzott vízadagolás szétosztályozódást és jelentős alakváltozást okozhat.

Öntés

A termék bedolgozhatósága kb. 30 perc.
A habarcsot szükség esetén glettvassal kell teríteni.
Keveréskor és az öntéskor a friss habarcsba kerülő levegő eltávolítását (a habarcs tömörítését) enyhe vibrálással, ütögetéssel kell segíteni.

Utókezelés

Az MC-TOP Fix N habarccsal készült termékeket védeni kell a túl gyors kiszáradástól. Ne tegyük ki huzatnak, közvetlen napsugárzásnak és fagynak. A megfelelő utókezelés érdekében javasolt párazáró szer alkalmazása, vagy műanyag fólia és szövet takarás. Az első 24 órában kiemelten fontos a megfelelő nedves környezet biztosítása. A kész termékeket minimum 14 napig utókezelní kell, a tárolásra párás, hűvös helyen ajánlott.

**MC-TOP Fix N műszaki adatok:**

Tulajdonságok:	Mértékegység	Érték	Megjegyzés
legnagyobb szemnagyság	mm	4	
csiszolhatóság	óra elteltével	kb. 24	+20 °C és 50% rel. páratartalom mellett
terhelhetőség	óra elteltével	kb. 24-48	+20 °C és 50% rel. páratartalom mellett
feldolgozási idő	perc	kb. 30	+20 °C és 50% rel. páratartalom mellett
vízigény 25 kg porhoz	l	2.2 – 2.6	
nyomószilárdság 28 nap	N/mm ²	> 60	
húzó-hajlító szilárdság 28 nap	N/mm ²	> 9	

gyártásellenőrzés	DIN EN ISO 9001
szín	fehér, szürke, további színek egyeztetés alapján
halmazállapot	por
tárolás	Eredeti, lezárt zsákokban a tárolási idő 6 hónap. Fagytól védve tárolandó.
szállítási kiszerelés	25 kg zsák 40 x 25 kg raklap
ártalmatlanítás	Környezetünk védelme érdekében kérjük a csomagolást maradéktalanul kiüríteni

Megjegyzés: Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül. Azokat egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A munkatársaink által adott, a termékismertetőktől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik.
Kiadás: 03/13. Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti.