



Centrament SRA 1

adalékszer ásványi építőanyagok
száradási zsugorodásának mérsékléséhez

Termékjellemzők

- mérsékli a cement kötésű építőanyagok száradási zsugorodását
- nem tartalmaz korróziót elősegítő összetevőket
- csökkenti a belső súrlódási erőket a betonban
- mérsékli a szétosztályozódást és a kivérzést
- javítja a beton homogenitását

Alkalmazási terület:

- előregyártott elemek
- cementesztrichek
- nagy teljesítőképességű beton

Feldolgozás

A Centrament SRA 1 javítja a pórustér kohézióját, ami mérsékli a friss beton szétmállását. Emellett a cementpépet is enyhén stabilizálja, csökkentve ezzel a szétosztályozódást és a kivérzést.

A termék hozzájárul a beton jobb homogenitásához. Használatával stabil cementpép képződik, amelyben így lényegesen kisebb belső súrlódási erők hatnak. Az eredmény: jól pumpálható betonkonzisztencia, akár hosszabb távon is.

A Centrament SRA 1 hozzáadása az adalékok, a kötőanyag és a víz összekeverése után, de még az esetleges további adalékszerek pl. folyósítók, légbuborékképzők, késleltetők adagolása előtt történik.

Az adagolandó mennyiség meghatározásához előzetes megfelelőségi vizsgálatokra van szükség, az anyagszükséglet az alkalmazási területtől függően változik.

A beton és vasbeton gyártásával, bedolgozásával és utókezelésével kapcsolatos előírásokat be kell tartani.

Kérjük figyelembe venni a „Betonadalékszerek alkalmazásával kapcsolatos általános tudnivalók” c. kiadványban foglaltakat.



Centrament SRA 1 műszaki adatok

jellemző	mértékegység	érték	megjegyzés
sűrűség	kg/dm ³	kb. 1,01	± 0,02
ajánlott adagolási tartomány	g	5 - 50	1 kg cementhez
maximális kloridtartalom	%	< 0,10	tömegrész
maximális alkálitartalom	%	< 0,5	tömegrész

Centrament SRA 1 termékjellemzők

adalékszer fajtája	stabilizáló, EN 934-2: T 4
adalékszer megnevezése	Centrament SRA 1
szín	sárga-barna
halmazállapot	folyékony
üzemi gyártásellenőrzésre vonatkozó megfeleléségi tanúsítvány	0754-CPR
tanúsító intézet	MPA, Karlsruhe
üzemi gyártásellenőrzés	DIN EN ISO 9001 / DIN EN 934-2/6 szerint
színjelölés	lila
kiszerezés	200 kg-os hordók 1.000 kg-os konténer

Megjegyzés: A műszaki adatlapon közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a konkrét építési objektummal, rendeltetési céllal és különleges helyi igénybevétellel. Az objektumnak az alkalmazási alapkörülményektől eltérő adottságai a tervező általi előzetes felülvizsgálatot és egyedi jóváhagyást igényelnek. Az MC szaktanácsadói által nyújtott műszaki tanácsadás nem helyettesíti az építmény történetének tervezői feldolgozását. A fentiek teljesülése esetén értékesítési és szállítási feltételeink keretében szavatoljuk az adatok helyességét. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiektől függetlenül, minden esetben betartandók.

08/14 sz. kiadás. A nyomtatvány műszaki szempontból átdolgozásra került. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatóak. Műszaki szempontból átdolgozott új kiadás megjelentetése esetén a jelen kiadás érvényét veszíti.