

Centrament Frost

A teljesítménynyilatkozat hivatkozási száma:1779000

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja	Centrament Frost
2. Rendeltetés	kötésgyorsító betongyártáshoz – EN 934-2: T7
3. Gyártó	MC-Bauchemie Kft. 1115 Budapest Bartók Béla út 105-113.
4. Meghatalmazott	-
5. Teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer (AVCP)	2+ rendszer (épületek, magas- és mélyépítési műtárgyak)
6. Harmonizált szabvány	EN 934-2: 2009+A1: 2012
7. Bejelentett szerv	Institut für Massivbau und Baustofftechnologie Universität Karlsruhe (TH) Azonosító: 0754

8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
kloridtartalom	max. 0,10 tömeg-%	EN 934-2: 2009+A1: 2012
alkálitartalom	max. 2,0 tömeg-%	
korrozóval szembeni viselkedés	csak EN 934-1: 2008 A.1 függelék szerinti anyagokat tartalmaz	
nyomószilárdság	20°C-on és 24 óra elteltével: a vizsgált keverék ≥ 120 %-a a kontrollkeverékének. 20°C-on és 28 nap elteltével: a vizsgált keverék ≥ 90 %-a a kontrollkeverékének. 5°C-on és 48 óra elteltével: a vizsgált keverék ≥ 130 %-a a kontrollkeverékének.	
frissbeton levegőtartalma	A vizsgált keverék max. 2 %-kal magasabb, mint a kontrollkeveréké.	
veszélyes anyagok	1907/2006, Id. biztonsági adatlap	1907/2006/EK

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek)nek. A teljesítménynyilatkozatnak az 574/2014 (EU) felhatalmazáson alapuló rendelettel módosított, 305/2011 (EU) rendelettel összhangban történő elkészítéséért kizárólag a fent nevezett gyártó felel.

A gyártó képviselőjének aláírása:

Pethő Csaba
Értékesítési igazgató




Budapest, 2025.06.30
(kiállítás helye és kelte)

Melléklet

A jelen teljesítménynyilatkozathoz a 305/2011 (EU) rendelet 6(5) pontjának megfelelően csatolásra kerül egy, az 1907/2006 EK-rendelet (REACH) II. melléklete szerinti biztonsági adatlap.