

MC-DUR 1000 Parat 04

A teljesítménynyilatkozat hivatkozási száma: IN55255070_Hu

1.	A terméktípus egyedi azonosító kódja	MC-DUR 1000 Parat 04
2.	Rendeltetés	műgyanta javítóhabarcs és estrich habarcs kézi felhordásra (3.1)
3.	Gyártó	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
4.	Meghatalmazott	-
5.	Teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer (AVCP)	4 rendszer
6.	Harmonizált szabvány	EN 1504-3: 2005 EN 13813: 2002 EN 196-1: 2016
7.	Bejelentett szerv	Institut für Massivbau und Baustofftechnologie Universität Karlsruhe (TH) Azonosító: 0754

8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
nyomószilárdság	R3 osztály ≥ 25 MPa	EN 1504-3: 2005
tapadás	$\geq 2,0$ MPa	
gátolt zsugorodás / duzzadás	$\geq 2,0$ MPa	
karbonátosodással szembeni ellenállóképesség	$dk \leq$ referenciabeton (MC (0,45))	
hőváltozástűrés, 1. rész	$\geq 1,5$ MPa	
tűzzel szembeni viselkedés	E_{fl}	EN 13813: 2017-03
korrozív anyagok kibocsátása	SR	
nyomószilárdság	$\geq C5$	
ütésállóság	IR 4	
tapadó-húzószilárdság	$\geq B 1,5$	
kopásállóság	$\leq AR6 \leq RWA300$	EN 196-1: 2016*
nyomószilárdság 24 órás korban	27,4 N/mm ²	
nyomószilárdság 7 napos korban	38,3 N/mm ²	
húzó-hajlítószilárdság 24 órás korban	11,1 N/mm ²	
húzó-hajlítószilárdság 7 napos korban	118,9 N/mm ²	

A termék tulajdonságai megegyeznek a táblázatban rögzített értékekkel. Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 305/2011 EU rendelet értelmében a fent nevezett gyártó a felelős.

*MPA Hannover 053150 számú vizsgálati jelentése alapján.

A gyártó képviselőjének aláírása:



Pethő Csaba
Értékesítési igazgató

Budapest, 2024.07.20.

Melléklet

A jelen teljesítménynyilatkozathoz a 305/2011 (EU) rendelet 6(5) pontjának megfelelően csatolásra kerül egy, az 1907/2006 EK-rendelet (REACH) II. melléklete szerinti biztonsági adatlap.