

Nafuflex High Performance

A teljesítménynyilatkozat hivatkozási száma: CC3318090

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja	Nafuflex High Performance
2. Rendeltetés	polimerrel módosított bitumenes vastagbevonat (PMBC) talajjal takart szerkezeti elemek szigeteléséhez
3. Gyártó	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
4. Meghatalmazott	-
5. Teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer (AVCP)	3 rendszer (csak a tűzzel szembeni viselkedés vonatkozásában)
6. Harmonizált szabvány	EN 15814: 2012
7. Bejelentett szerv	MPA NRW Azonosító: 0432

8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	AVCP	Harmonizált műszaki előírások
vízzáró tulajdonság	W2A osztály	3 rendszer	EN 15814: 2012
repedésáthidaló képesség	CB2		
vízzel szembeni ellenállóképesség	nem színeződött el a víz, nem volt leválás a betétről		
flexibilitás alacsony hőmérsékleten	nem keletkeztek repedések		
mérettartás magas hőmérsékleten	nem volt megcsúszás és megfolyás		
nyomószilárdság	C2A		
vízzáró és tűzállósági tulajdonság tartóssága	megfelelt		
tűzzel szembeni viselkedés	E		

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek)nek. A teljesítménynyilatkozatnak az 574/2014 (EU) felhatalmazáson alapuló rendelettel módosított, 305/2011 (EU) rendelettel összhangban történő elkészítéséért kizárólag a fent nevezett gyártó felel.

A gyártó képviselőjének aláírása:

Pethő Csaba
Értékesítési igazgató



Budapest, 2024.10.11
(kiállítás helye és kelte)

.....
(aláírás)

Melléklet

A jelen teljesítménynyilatkozathoz a 305/2011 (EU) rendelet 6(5) pontjának megfelelően csatolásra kerül egy, az 1907/2006 EK-rendelet (REACH) II. melléklete szerinti biztonsági adatlap.