

Oxal VP IT flow

A teljesítménynyilatkozat hivatkozási száma: IN 0077020

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja	Oxal VP I T flow
2. Rendeltetés	recept alapján készült normál falazó habarcs (G)
3. Gyártó	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
4. Meghatalmazott	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer (AVCP)	4-es rendszer
6. Harmonizált szabvány	EN 998-2
7. Bejelentett szerv	-
8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény	


Lényeges tulajdonságok	Teljesítőképesség	Harmonizált műszaki specifikáció
Keverési arány	Cement, trasz-cement: 25% Mész: 0% Töltőanyag / Kőanyaghalmoz: 64%	DIN EN 998-2
Tapadószilárdság	Kezdeti nyírószilárdság: 0,30 N/mm ² (táblázatos érték)	
Vízfelvétel	≤ 0,40 kg/(m ² * min ^{0,5}) (táblázatos érték)	
Páraáteresztő képesség	15/35 (táblázatos érték)	
Tartósság (Fagyállóság)	A habarcs tervezett felhasználási helyén érvényes rendelkezés szerint kell megítélni	

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek)nek. A teljesítménynyilatkozatnak az 574/2014 (EU) felhatalmazáson alapuló rendelettel módosított 305/2011 (EU) rendelettel összhangban történő elkészítéséért kizárólag a fent nevezett gyártó felel.

A gyártó és a gyártó képviselőjének aláírása:

van Diemen
kémiai fejlesztési és minőségbiztosítási részlegvezető

Bottrop, 2022.09.27.
(kiállítás helye és kelte)



Melléklet

A jelen teljesítménynyilatkozathoz a 305/2011 (EU) rendelet 6(5) pontjának megfelelően csatolásra kerül egy, az 1907/2006 EK-rendelet (REACH) II. melléklete szerinti biztonsági adatlap.