

## Oxal PGP

A teljesítménynyilatkozat hivatkozási száma: CI 4740070

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja	Oxal PGP (pórusos alapvakolat)
2. Rendeltetés	felújító vakolóhabarcs, vízdíható sókat tartalmazó, nedves falazatok felújítására
3. Gyártó	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
4. Meghatalmazott	-
5. Teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer (AVCP)	4-es rendszer
6. Harmonizált szabvány	EN 998-1:2016
7. Bejelentett szerv	Materialprüfanstalt für Bauwesen Hannover, Clausthal Zehntnerstr.2.a, 38678 Clausthal-Zellerfeld végezte az első típusvizsgálatot és állította ki: Vizsgálati jegyzőkönyv 081092.1 Azonosító: 0764

### 8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	AVCP	Harmonizált műszaki előírások
Tűzveszélyesség	A1	4-es rendszer	EN 998:2016, Tab.2
Vízfelvétel	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ 24 óra elteltével		
Tapadószilárdság	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ töréskép: A		
Hővezetési tényező	0,28 W/m*K (táblázatból)		
Tartósság (fagyállóság)	A habarcs tervezett felhasználási helyén érvényes rendelkezések szerint megítélni.		

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek)nek. A teljesítménynyilatkozatnak az 574/2014 (EU) felhatalmazáson alapuló rendelettel módosított, 305/2011 (EU) rendelettel összhangban történő elkészítéséért kizárólag a fentnevezett gyártó felel.

A gyártó képviselőjének aláírása:



Pethő Csaba  
Értékesítési igazgató

(aláírás)

Budapest, 2024.09.24.

---

Melléklet

A jelen teljesítménynyilatkozathoz a 305/2011 (EU) rendelet 6(5) pontjának megfelelően csatolásra kerül egy, az 1907/2006 EK-rendelet (REACH) II. melléklete szerinti biztonsági adatlap.