

MC-Injekt PoweSeal F

A teljesítménynyilatkozat hivatkozási száma: IN553100024


1. A terméktípus egyedi azonosító kódja	MC-Injekt PowerSeal F
2. Rendeltetés	Betonépítmények repedéseinek, üregeinek és hibahelyeinek kitöltésére és injektálására (D), U (D1) W (3) (1/2/3/4) (5/40)
3. Gyártó	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
4. Meghatalmazott	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG AM Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek (AVCP)	2+ rendszer (alkalmazási kör: épületek, és mérnöki létesítmények)
6. Harmonizált szabvány	EN 1504-5:2004
7. Bejelentett szerv	Institut für Massivbau und Baustofftechnologie Universität Karlsruhe (TH) Azonosító: 0754
8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény	

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	AVCP	Harmonizált műszaki előírások
Tapadás	> 0,1 N/mm ²	2+ rendszer	EN 1504-5:2004
Duktilitás	> 10 %		
Vízszigetelés	D1 (2 x 10 ⁵ Pa)		
Korrózió	Feltételezhetően nincs korróziós hatás.		
Viszkozitás	800 mPa s		
Injektálhatóság száraz közegben	3-as osztály (0,3 mm)		
Injektálhatóság nem száraz közegben	3-as osztály (0,3 mm)		
Veszélyes anyagok	az 5.4 ponttal egyetértésben		

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek)nek. A teljesítménynyilatkozatnak az 574/2014 (EU) felhatalmazáson alapuló rendelettel módosított 305/2011 (EU) rendelettel összhangban történő elkészítéséért kizárólag a fent nevezett gyártó felel.

A gyártó és a gyártó képviselőjének aláírása:

van Diemen
Leiter Chemische Entwicklung und Qualitätswesen



Bottrop, 2023.04.25
(kiállítás helye és kelte)

(aláírás)

Melléklet

A jelen teljesítménynyilatkozathoz a 305/2011 (EU) rendelet 6(5) pontjának megfelelően csatolásra kerül egy, az 1907/2006 EK-rendelet (REACH) II. melléklete szerinti biztonsági adatlap.