

TERMÉKJELLEMZŐK

- kötéskeleltető betonkozmetikai célú Emcefix és Nafuquick habarcsok kötési idejének szabályozásához
- nagy koncentrációjú, vízzel hígítható
- kloridmentes
- tömítő hatású
- nincs hatással a betonkozmetikai habarcsok színére

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- betonkozmetikai (pl. Nafuquick, Emcefix) habarcsok kötéskeleltetője

KIVITELEZÉSI TUDNIVALÓK

Ismertetés: MC-Additiv Retard használatával késleltethető a habarcsok és betonkozmetikai habarcsok kötése. A termék magas- és mélyépítési területen alkalmazható.

Keverés: Az MC-Additiv Retard adagolása közvetlenül a keverővízhez történik. A vízzel hígítás mértéke az elérni kívánt kötéskeleltető hatástól függően változik, ennek megállapításához célszerű előzetes próbákat végezni az adott alkalmazási körülmények között.

Példaképpen: 1 : 7 arányú (MC-Additiv Retard : víz) hígítással Emcefix vagy Nafuquick habarcsok esetén (20 °C hőmérsékleten) kb. 60 perces feldolgozási idő érhető el. Emcefix-Spachtel F rapid esetén kb. 30 perc az elérhető érték.

Tudnivalók: Az MC-Additiv Retard erősen lúgos kémhatású termék. Alkalmazása során gumikesztyű és védőszemüveg használata ajánlott. Egyebekben a biztonsági adatlapon feltüntetett információk az irányadók.

MŰSZAKI ADATOK & TERMÉKJELLEMZŐK

jellemző	mértékegység	érték	megjegyzés
sűrűség	g/cm ³	1,02	
keverési arány (vízzel)	térfogatrész	1 : 7	
alkalmazási feltételek	°C	≥ 5	
szállítási kiszerelés	12 kg-os kanna; 1 raklap (40 db, egyenként 12 kg-os kanna)		
üzemi gyártásellenőrzés	DIN EN ISO 9001		
tárolás	Fagytól védett helyen tartandó. Bontatlan, eredeti csomagolásban, száraz és hűvös helyen tartva a tárolhatósági idő 12 hónap.		
szín	színtelen		
hulladékkezelés	Az egyszer használatos göngyöleget kérjük maradéktalanul kiüríteni. Egyebekben az „Üres szállítási és értékesítési csomagolások visszagyűjtése” c. tájékoztatófüzetünkben foglaltak az irányadók, amelyet igény esetén készséggel megküldünk.		

Biztonsági utasítások

Kérjük figyelembe venni a címkéken és a biztonsági adatlapokon feltüntetett veszélyességi jelzéseket és biztonsági útmutatásokat.

Megjegyzés: A műszaki adatlapban közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a helyszíni körülményekkel, az aljzattal és a helyi igénybevétellel. Az MC szaktanácsadóinak javaslatai a termék bedolgozására vonatkoznak, az adott objektum körülményei mellett való alkalmazhatóság az építmény kivitelezőjének, tervezőjének és műszaki ellenőrének a hatásköre. Szerződéseinkben alapvetően az [Általános Szállítási és Fizetési Feltételeink](#) érvényesek, eltérő megállapodás hiányában a vevő által ezúton megismert szerződési feltételek alapján jön létre a jogviszony. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiekől függetlenül, minden esetben betartandók. A fenti adatok láblécen feltüntetett helyi leányvállalatunk által kiszállított termékekre érvényesek. Más országokban előfordulhatnak ezekről eltérő adatok. Ez esetben az adott külföldi országban érvényes termékadatok az irányadók. A műszaki adatlap mindenkor legfrissebb változata a hatályos, amelynek kiadási dátuma a láblécen feltüntetésre kerül. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatóak. Az aktuális változat tőlünk igényelhető vagy az Internetről letölthető. [2300014795]