

MC-FastTape FD

Filccel kasírozott, öntapadó, bevonatszigetelésbe ágyazható ablakszigetelő szalag



TERMÉK-JELLEMZŐK

- tartósan elasztikus, szakadásbiztos
- nem vízáteresztő, de páraáteresztő a funkcionális sávnak köszönhetően
- gyorsan, egyszerűen alkalmazható az öntapadóréteg révén
- alumínium, műanyag és fa elemeken alkalmazható
- DIN EN 1027 szerinti esőálló
- DIN EN 1026 szerinti légzáró
- igazoltan alkalmazható rendszerben MC-Proof és Nafuflex termékekkel

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- ablakelemek és falszerkezeti elemek közötti hézagok tömítése
- belső és külső sarkokon egyaránt alkalmazható

KIVITELEZÉSI TUDNIVALÓK

Aljzatelőkészítés: A málladékokat, régi festékbevonatokat, port, olajat és hasonló szennyeződések maradványait el kell távolítani. Az alapfelület legyen fagymentes, hordozóképes, ne legyenek rajta tapadást gátló részecskék. A sorják és egyéb éles felületi egyenetlenségek szintén eltávolítandók.

Alkalmazás: Az MC-FastTape FD szalagot gyűrődésmentesen kell elhelyezni a megtisztított aljzaton. Ezután következhet a szigetelőréteg felhordása.

Munkamegszakítás esetén ragasszuk fel és gumihengerrel nyomást kifejtve lapítsuk rá az anyagot a szalag átfedendő részére (legalább 100 mm). Ha páraáteresztő kivitel a cél, a funkcionális sávot tartjuk szabadon a szigetelőanyagoktól.

Egyéb tudnivalók: A termék igazoltan alkalmazható rendszerben MC-Proof 600 Xtra, MC-Proof eco, Nafuflex Basic 2, valamint Nafuflex Profi Tech 2 termékekkel.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

jellemző	mértékegység	érték	megjegyzés
csapóeső-állóság	Pa	> 600	DIN EN 1027
vastagság	mm	0,35	
szélesség	mm	100	
súly	g/m	62	
hőállóság	°C	> -22 < 60	
tűzzel szembeni viselkedés		E	DIN EN 13501-1
szakadási nyúlás (hosszirányú)	%	21	DIN EN ISO 527-3
szakadási nyúlás (keresztirányú)	%	273	DIN EN ISO 527-3
A fenti műszaki adatok 21 ± 2 °C és 65% rel. páratartalom mellett, laborban mért értékeket jelölnek.			
szállítási kiserelés	20 m tekercs		

Biztonsági utasítások

Kérjük figyelembe venni a címkéken és a biztonsági adatlapokon feltüntetett veszélyességi jelzéseket és biztonsági útmutatásokat.

Megjegyzés: A műszaki adatlapban közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a helyszíni körülményekkel, az aljzattal és a helyi igénybevétellel. Az MC szaktanácsadóinak javaslatai a termék bedolgozására vonatkoznak, az adott objektum körülményei mellett való alkalmazhatóság az építmény kivitelezőjének, tervezőjének és műszaki ellenőrének a hatásköre. Szerződéseinkben alapvetően az [Általános Szállítási és Fizetési Feltételeink](#) érvényesek, eltérő megállapodás hiányában a vevő által ezúton megismert szerződési feltételek alapján jön létre a jogviszony. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiekől függetlenül, minden esetben betartandók. A fenti adatok láblécen feltüntetett helyi leányvállalatunk által kiszállított termékekre érvényesek. Más országokban előfordulhatnak ezektől eltérő adatok. Ez esetben az adott külföldi országban érvényes termékadatlapok az irányadók. A műszaki adatlap mindenkor legfrissebb változata a hatályos, amelynek kiadási dátuma a láblécen feltüntetésre kerül. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatóak. Az aktuális változat tőlünk igényelhető vagy az Internetről letölthető. [2300015217]